

NOTIZIARIO TECNICO

IN QUESTO NUMERO:

COPERTURE E CHIUSURE DI PROTEZIONE MODULARI



PARECCHI CANTIERI HANNO NECESSITA' DI PROLUNGARE IL PERIODO DI ATTIVITA' ANCHE NEI MESI DI CONDIZIONI METEO MENO FAVOREVOLI, SIA PER PRESENZA DI PIOGGIA CHE PER IL GELO. ALTRE ATTIVITA' NECESSITANO DI AMBIENTI PROTETTI DALLE INTEMPERIE PER SITUAZIONI CON CARATTERE DI PROVVISORIETA', PER STOCCAGGI E LOGISTICA

QUESTO IL MOTIVO CHE CI HA CONVINTO A REALIZZARE UN SISTEMA DI PROTEZIONE COMPLETO CHE OFFRA RIPARO ALL'AMBIENTE DI LAVORO E CONSENTA DI OPERARE NELLE CONDIZIONI PIU' AVVERSE.

IL SISTEMA E' CARATTERIZZATO DA POCHI ELEMENTI CHE CONSENTONO DI REALIZZARE IN MODO SEMPLICE E ACCESSIBILE UNO RICOVERO FUNZIONALE ED EFFICACE.

IL PRINCIPIO E' QUELLO DI UTILIZZARE LE TRAVI RETICOLARI MODULARI GIA' PRESENTATE A SUO TEMPO, INSIEME AD ALCUNI COMPONENTI SPECIFICI, PER LA REALIZZAZIONE DI CAPRIATE. LE CAPRIATE SONO MODULARI, COLLEGATE TRA LORO DA DISTANZIALI E CONTROVENTATURE.

L'APPLICAZIONE PIU' RICORRENTE IN EDILIZIA E' QUELLA DI FISSARE TRAMITE UN ADATTATORE L'ESTREMITA' DELLA CAPRIATA AL PONTEGGIO, PROPRIO NELL'OTTICA DI UN IMPIEGO PROVVISORIO. CIO' NON PRECLUDE IL FATTO CHE SI POSSA, CON OPPORTUNI ACCORGIMENTI, ADATTARE LE TRAVI ANCHE A PUNTRELLE DI SOSTEGNO O PILASTRI. LA PARTE SUPERIORE DELLA TRAVE, I CUI PROFILI LONGITUDINALI SONO IN TUBO TONDO DI ACCIAIO D 48,3 mm, VIENE UTILIZZATA SECONDO LA TIPOLOGIA DELLA COPERTURA, O PER FISSAGGIO E SOSTEGNO DI TUBI E/O PROFILATI TRASVERSALI, E CONSEGUENTE FISSAGGIO DI LASTRE RIGIDE O SEMIRIGIDE,





O LAMIERE IN FERRO, OPPURE PER FISSAGGIO DEI PROFILI IN ALLUMINIO PORTATELO. QUESTA SECONDA SOLUZIONE PERMETTE DI COMPLETARE LA COPERTURA CON TELO IN PVC DI ADEGUATE CARATTERISTICHE INSERITO NEL PROFILO PER L'INTERA LARGHEZZA DELLA COPERTURA STESSA. IL TELO BIANCO O LA LASTRA SEMIOPACA SONO LE SOLUZIONI CHE CONSENTONO LA MIGLIORE ILLUMINAZIONE INTERNA. IL SISTEMA DI PROTEZIONE E' COMPLETO IN QUANTO LE GUIDE PER TELI POSSONO ESSERE APPLICATE ANCHE AI MONTANTI DELLA STRUTTURA, IN MODO DA REALIZZARE LA CHIUSURA DI TUTTI I LATI ESPOSTI.

SEGNALIAMO, PROPRIO PER IL CANTIERE EDILE, UN UTILIZZO PARTICOLARE DEL SISTEMA, GIÀ REALIZZATO E COLLAUDATO PRESSO CLIENTI AFFIDATI. E' POSSIBILE IMPIEGARE LE PROTEZIONI SOLO NELLE PARETI. IMPIEGANDO ELEMENTI PARTICOLARI APPOSITAMENTE REALIZZATI, AL POSTO DEI PARAPETTI DI SOMMITÀ, OTTENENDO LA CHIUSURA DELL'AMBIENTE SOTTO CORNICIONE, SIA IN BATTUTA SIGILLATA, O A DISTANZA PRESTABILITA, IN MODO DA GARANTIRE UNA ADEGUATA VENTILAZIONE. IN QUESTO MODO E' CONSENTITA LA CHIUSURA COMPLETA DEL PONTEGGIO, PERMETTENDO IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CON SISTEMI DI RISCALDAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE SPECIFICAMENTE STUDIATI. CON QUESTI ACCORGIMENTI E' POSSIBILE REALIZZARE INTONACI E CAPPOTTI TERMICI CON IL MASSIMO DELLE GARANZIE PROPONIBILI NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE.



SIAMO IN GRADO DI CONSENTIRVI DI REALIZZARE INTONACI E CAPPOTTI O SOSTITUZIONE SERRAMENTI ANCHE D'INVERNO

LO STUDIO TECNICO DI **PEZZIGA PONTEGGI** E' DISPONIBILE PER CONSULENZE E CHIARIMENTI IN MERITO. IL PRODOTTO E' DISPONIBILE ANCHE A NOLEGGIO.